


Rillenkugellager

Baureihe CSCAA...-TV



CSCAA...-TV
B = 4,763 mm

Maßtabelle - Abmessungen in mm											
Wellen Ø		Kurzbezeichnung	Gewicht	Abmessungen					Tragzahlen		Grenzdrehzahl
				d	D	d ₁	D ₁	r ¹⁾	dyn. C _r	stat. C _{0r}	
mm	inch		kg					min.	N	N	n _G Öl min ⁻¹
25,40	1	CSCAA010-TV	0,01	25,40	34,925	29,0	31,4	0,38	1.790	1.080	20.000
38,10	1 1/2	CSCAA015-TV	0,02	38,10	47,625	41,7	44,1	0,38	2.020	1.540	14.100
44,45	1 3/4	CSCAA017-TV	0,02	44,45	53,975	48,0	50,4	0,38	2.120	1.770	12.300

Ausführung TN mit Kunststoff-Schnappkäfig (Polyamid).
Zulässige Betriebstemperatur -30 °C bis +120 °C.

- ¹⁾ min. 0,38 ist kleinster Kantenabstand und größter zulässiger Rundungsradius an der Welle und im Gehäuse.
²⁾ Bei Fettschmierung sind 70% des Tabellenwertes zulässig.